

Surface de travail (mm)
 Hauteur maxi de la pièce (mm)
 Dimensions de la machine (L) x (P) x (H) mm
 Vitesse de déplacement maximale
 Vitesse de coupe maximale
 Accélération maximale
 Système de moteur
 Résolution
 Puissance du laser
 Classe laser
 Poids
 Alimentation
 Logiciel laser

JUSTLASER 6.4

JUSTLASER 7.5

JUSTLASER 10.6

610 x 420	700 x 500	1000x 600
170	230	230
1002 x 800 x 590	1180 x 800 x 1120	1480x 900 x 1120
2 m/sec	3,2 m/sec	3,2 m/sec
200 mm/sec	352 mm/sec	352 mm/sec
2 g	5 g	5 g
Pas à pas	Servomoteurs sans balais	Servomoteurs sans balais
1000 ppp	1000 ppp	1000 ppp
30, 60 Watt (Synrad)	30, 60, 80 W (Synrad)	60, 80, 100 W (Synrad)
2	2	2
140 kg	230 kg	300 kg
230 V	230 V	230 V
JustLaser-Cockpit	JustLaser-Cockpit	JustLaser-Cockpit

CARACTERISTIQUES

Optique avec assistance d'air
 Éclairage intérieur à LED
 Raccordement d'air comprimé

Autofocus
 2 ans de garantie

OPTIONS

Système de caméras
 Tourne-cylindre

PLATEAUX

Table aspirante
 Table de découpe à grille en aluminium (standard)

LENTILLES

1,5 pouce pour laser CO2
 2,0 pouces pour laser CO2
 2,5 pouces pour laser CO2
 4,0 pouces pour laser CO2

EXTRACTEURS

Conseillé

oui	oui	oui
oui	oui	oui
Compresseur installé	connexion externe à l'air comprimé en option	connexion externe à l'air comprimé en option
oui, Capteur à ultrasons	oui, Capteur à ultrasons	oui, Capteur à ultrasons
oui	oui	oui
s/o	oui, DTC	oui, DTC
oui	oui	oui
oui	oui	oui
oui	oui	oui
Option	Option	Option
Standard	Standard	Standard
Option	Option	Option
s/o	Option	Option
JustAir Base	JustAir Smart	JustAir Pro