



	JUSTLASER 20.30L	JUSTLASER 15.30L	JUSTLASER 15.20L	JUSTLASER 13.25L	JUSTLASER 13.12L
Surface de travail (mm)	2032 x 3048	1524 x 3048	1524 x 2048	1320 x 2540	1320 x 1270
Hauteur de la pièce (mm)	76	76	76	76	76
Surface de chargement (mm)	2267 x 3838	1759 x 3838	1759 x 2838	1555 x 3330	1555 x 2060
Dimensions de l'unité (mm)	2591 x 3988 x 1346	2083 x 3988 x 1346	2083 x 2988 x 1346	1880 x 3480 x 1346	1880 x 2210 x 1346
Capacité de charge	jusqu'à 1 tonne				
Vitesse de déplacement maximale	3800 mm/sec.				
Vitesse de coupe maximale	500 mm/sec.				
Système de moteur	Servomoteurs Hyper Dual Motion				
Puissance du laser	100 – 500 W CO2				
Refroidissement	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau
Poids	2948 kg	2495 kg	2312 kg	2132 kg	1587 kg
Alimentation électrique	3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 8,4 kW (500 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 Hz,	3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 8,4 kW (500 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 Hz,	3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 8,4 kW (500 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 Hz,	3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 8,4 kW (500 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 Hz,	3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 8,4 kW (500 Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 Hz,
Logiciel laser KCAM	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Cadre en acier	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Cabine	s/o	s/o	s/o	s/o	en option

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Hauteur maxi de la pièce avec option Z12 (mm)	300	300	300	300	300
Accessibilité du laser	4 côtés				
Plateau aspirant	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Aspiration à la tête	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Optique purgée à l'air	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Raccordement d'air comprimé	Air comprimé, oxygène, azote, argon				
Tourne cylindre	en option, jusqu'à 153 mm de diamètre				
Logiciel d'imbrication	Logiciel E-Nest				
Focus	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Découpe des métaux	capteur capacitif				
2 ans de garantie	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Système de caméras	en option				
Fonction de découpe du métal	en option				
Plateau à grille en nid d'abeille	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Plateau en nid d'abeille en carton	en option				
Plateau de découpe des métaux	en option				
Refroidissement Start-Stop à distance	en option				

LENTILLES

1,5 pouce	en option				
2,5 pouces	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
5,0 pouces	en option				
7,5 pouces	en option				
Objectif universel JustCut	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o

ASPIRATION

Extractions recommandées	Turbine ou système d'aspiration individuel				
--------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------